



PRETSLĪDES APDARE

Piedeve uzklāšanai pretslīdes pārklājumu starpkārtās. Lieto arī DESMOPOL, TECNOCOAT hidroizolācijas un hermētiskiem pārklājumiem, kā arī ar TECNOFLOOR apstrādātām ietvēm.

PIELIETOJUMS

- SILICA SAND kvarca smiltis īpaši piemērotas lietošanai ar DESMOPOL membrānu neslidena pārklājuma iegūšanai.
- Uzklāj apdares starpkārtās.

Granulometrija 0,3 ~ 0,8 mm



IEPAKOJUMS

Plastmasas tvertnes, svars: 25 kg

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot oriģināliepakojumā, sausā vietā, 5- 25° C temperatūrā.

UZGLABĀŠANA UN PĀRVADĀŠANA

Skat. drošības datu lapu (DDL).



TEHNISKIE DATI

Blīvums	265 gr/c³
SiO ₂ %	Aptuveni 99%
Granulu forma	Neregulāra
Šķīdība ūdenī	Nenozīmīga
Šķīdība fluorūdeņražskābē	Jā
Molekulārais svars	60.1

